

CAPTURE

Capture, fali szerelésű:



Capture, mennyezeti:



Capture típusok, érzékelési távolságok összehasonlítása:


| Típus | Azonosító | Leírás | Szerelési mód | EN besorolás | Piroérzékelő | Mikrohullámú rész | Kisállat immunitás | Álca-érzékelés | PIR ÉS MW kapcsolati mód | Alacsony érzékenységi | Érzékelési távolság | Lefedtettség | Szerelési magasság | LED színe |
|-------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|
| P15 | AKB-0001 | 15 m PIR | Fali | G2 | Dual | | • | | | | 15 m | 90° | 1.5 m - 3 m | Ciánkék |
| Q20 | AKC-0001 | 20 m Quad PIR | Fali | G2 | Quad | | • | | | | 20 m | 90° | 1.5 m - 3 m | Ciánkék |
| D20 | AKD-0001 | 20 m PIR + MW | Fali | G2 | Quad | • | • | • | • | | 20 m | 85° | 1.5 m - 3 m | Háromszínű |
| CQ | AKF-0001 | Mennyezeti Quad PIR | Menny. | G2 | Quad | | | | | • | 9.3 m | 360° | 2.4 m - 3.6 m | Ciánkék |
| CD | AKG-0001 | Mennyezeti Quad PIR + MW | Menny. | G2 | Quad | • | | • | • | • | 9.3 m | 360° | 2.4 m - 3.6 m | Háromszínű |
| P15-W | GDA-0001 | Rádiós PIR, 15 m, 868 MHz | Fali | G2 | Dual | | • | | | | 15 m | 90° | 1.5 m - 3 m | Háromszínű |
| Q20-W | GDB-0001 | Rádiós Quad PIR, 20 m, 868 MHz | Fali | G2 | Quad | | • | | | | 20 m | 90° | 1.5 m - 3 m | Háromszínű |
| D20-W | GDC-0001 | Rádiós PIR + MW, 20 m, 868 MHz | Fali | G2 | Quad | • | • | • | • | | 20 m | 85° | 1.5 m - 3 m | Háromszínű |
| CQ-W | GDD-0001 | Rádiós mennyezeti Quad PIR, 868 MHz | Menny. | G2 | Quad | | | | | • | 9.3 m | 360° | 2.4 m - 3.6 m | Háromszínű |
| CD-W | GDE-0001 | Rádiós mennyezeti Quad PIR + MW, 868 MHz | Menny. | G2 | Quad | • | | • | • | • | 9.3 m | 360° | 2.4 m - 3.6 m | Háromszínű |



CAPTURE

Rendkívüli kifinomultsággal érzékeli a mozgást

A Texecom tervezőcsapata a sugároptikában elért kimagasló fejlesztéseihez illesztette az érzékelő harmonikus, minimalista megjelenését, amitől így az inkább ünnepli, semmint elrejtí a megvalósult optikai bravúrt.



Rendkívüli kifinomultsággal érzékeli a mozgást



Kiemelkedően precíz mikrohullámú érzékelés



Grade 2 besorolás, valamint rádiós kivitelek



Továbbfejlesztett maguk alá látó zónák

Telepítés, másodpercek alatt

Pörgesse fel a telepítés menetét, töltsön kevesebb időt a bekötéssel! A Capture tervezése telepítői szemlélettel történt és sok, telepítőbarát részlettel szolgál. Gyors haszon realizálása a szerelésen és a bekötésen? Sima ügy!




Előlről felpattintható, teljesen tömített elektronika és fedél



Számos furat- és kábelelőkészítés, a falra rögzítéshez



Szerszám nélkül eltávolítható, billenthető kapocsor



Átkapcsolható „maga alá látó”, vagy „kisállat immunis” mód

Tegye egyedivé Capture érzékelőjét!

Sosem kapott még ennyi figyelmet céges megjelenése!

A fali szerelésű Capture típusoknál lehetőség van egyedi grafika beillesztésére, a telepítő cég márkaimázsának növelése érdekében.

Közvetlenül az importőrtől megrendelhető, fotóminőségű, egyedi, grafikus beillesztés, mely feleslegessé teszi a sokkal költségesebb, egyedi tamponozást, vagy szitanyomást az érzékelő felületére, és nem kell előre berendelni raktárra nagyobb mennyiségű, emblémázott előlapot sem.

