

Premier Elite Odyssey 5

Premier Odyssey 5E

Texecom
Designed to Perform

Kültéri akkumulátoros hang- és fényjelző

Letisztult formavilág, kimagaslóan precíz funkciókkal. A bármely környezethez alkalmazkodó dizájn teremtette keskeny kivitel, speciális lencsemegoldása teszi igen jól láthatóvá bármely megvilágítási körülmények között a xenon villanó fényét, még akár közvetlen napsütésben is.



Premier Elite Odyssey 5

Az új Premier Elite Odyssey 5 kültéri hangjelző nagy hangerőt és erős fényű villogót kínál, Grade 3 Class IV besorolási osztályban.

A Premier Elite Odyssey 5 legfontosabb jellemzői:

- Két beépített piezo hangszóró, 115 dB (A)
- IP65 védeettség
- Tripla szabotázs védelem: lezárás, fedél és hátlap
- Szabadalmaztatott „Felfüggesztett” üzemmód
- Az eszköz kontúrját megvilágító kék színű villogó
- Felügyelt belső akkumulátor, hibakimenettel
- Grade 3 Class IV besorolás
- Teljesíti: MSZ EN50131-1 és MSZ EN50131-4

Premier Odyssey 5E


A Premier Elite Odyssey 5 kültéri hangjelző alapjaira épülő Premier Odyssey 5E költséghatékony alternatívát kínál a megnyugtató védelem kiépítésére.

A Premier Odyssey 5E legfontosabb jellemzői:

- Piezo hangszóró, 109 dB (A)
- IP44 védeettség
- Dupla szabotázs védelem: fedél- és hátlapkapcsoló
- Szabadalmaztatott „Felfüggesztett” üzemmód
- Az eszköz kontúrját megvilágító kék színű villogó
- Grade 2 Class IV besorolás
- Teljesíti: MSZ EN50131-1 és MSZ EN50131-4



Tervezés és gyártás
Nagy Britanniában



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Modern Alarm Kft.
1134 Budapest, Kassák L. u. 61.
T.: +36 1 237-1915
Fax: +36 1 339-4602
info@modernalarm.hu

Modern Alarm

Premier Elite Odyssey 5



Háromszoros szabotázsvédelem

A fedélzáró csavar és a hátlapkapcsoló egymáshoz rögzítésének módja* korábbi szabotázsjelzést tesz lehetővé illetéktelen nyitási kísérlet során. A felülethez igazítható fedél- és hátlapkapcsoló bármely telepítés során megfelelő pontossággal állítható be.

* Szabadalmaztatott eljárás



Gazdaságos (LC) működési mód

Az átkötéssel kiválasztható gazdaságos mód (LC) az SCB (belső akkuról indítva) működéssel összhangban, kisebb áramfelvételt tesz lehetővé a központ irányából, így egy rendszerre több hangjelző szerelhető fel. A sziréna hangereje ebben az üzemmódban is azonos marad.



Szabadalmaztatott telepítői üzemmód

A telepítés és karbantartás ideje jelentősen rövidül a speciális „felfüggesztett” állapottal. Ebben a módban a sziréna nem ad ki hangot a táp alá helyezés után, a szabotázskapcsolók nyitott helyzetében. Ezzel elérhető az „egyszeri létrázás” a telepítéskor. Ez a „felfüggesztett” mód bármikor újra aktiválható a gyors és egyszerű karbantartáshoz, a riasztóközponttól.



IP65-ös időjárásállóság

A kimagasló precizitású elektronika védelmét belső, jól tömített robusztus műanyagburkolat látja el. A port és nedvességet kívül tartó burkolat hosszú időn keresztül IP65 védeltséget biztosít kedvezőtlen időjárási körülmények között is.

Premier Odyssey 5E

Az Elite Odyssey 5 költséghatékony változata. Jellemzői megegyeznek az Elite Odyssey 5 változattal, a következők kivételével: egy piezo hangszóró; 109 dB hangnyomás; kettős szabotázsvédelem. Az időjárás-álló tömített elektronika védeltségi foka IP44.

Elektromos jellemzők		Környezeti jellemzők	
Tápfeszültség:	12–16 =V (névl. 13,7 V)	Hangnyomás (13,7 V-on):	Ody 5: 115 dB(A) (csúcs), 1 m-ről mérve Ody 5E: 109 dB(A), 1 m-ről mérve
Áramfelvétel (13,7 V-on):	Villogó: 100 mA Ody 5: 405 mA 190 mA 30 mA Ody 5E: 285 mA 160 mA 30 mA Nyugalmi: 18 mA	Leállási idő:	< 15 perc
Akkumulátor típusa:	NiMH akkucsomag Feszültség: 7,2 V Kapacitás: 250 mAh	Környezetállóság:	Ody 5: IP65; Ody 5E: IP44
Villanócső:	1 Ws, Xenon	Működési hőmérs. tartom.:	-25 °C – +55 °C
Villogás üteme:	1 Hz (tipikusan)	Tárolási hőmérs. tartomány:	-25 °C – +60 °C
Kisütési időtartam:	<180 s	EMC környezet:	Lakó / Üzleti / Ipari
Visszajelző LED-ek:	100 mCd (tipikusan)	Fizikai jellemzők	
Villogás üteme:	1 Hz	Burkolat anyaga:	3 mm-es polikarbonát
		Szabotázsvédelem:	Ody 5: Fedélzár, elő- és hátlap Ody 5E: elő- és hátlap
		Méretek (Ma x Szé x Mé):	284 x 256 x 68 mm
		Szállítási tömeg:	1250 g

EMC: Megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitási irányelveinek (89/336/EEC 92/31/EEC és 93/68/EEC kiegészítések). Megfelel az MSZ EN 55022 Class B és az MSZ EN 50130-4:1996 előírásoknak. A Texecom termékeit nemzetközi szabadalmak védik, márkanéve és kialakítása törvény által védett és bejegyzett. Community Design Registration No. 61650. A Premier elnevezés a Texecom Limited hivatalosan bejegyzett márkanéve.



Tervezés és gyártás
Nagy Britanniában



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Modern Alarm Kft.
1134 Budapest, Kassák L. u. 61.
T.: +36 1 237-1915
Fax: +36 1 339-4602
info@modernalarm.hu

Modern Alarm